



Isolierfolie, leicht getönt durchsichtig

Innenmontage

Art.-Nr. 171010

Technische Daten			
Licht-	Reflektion	Innen	25 %
		Außen	24 %
	Transmission		60 %
Solar-	Reflektion		28 %
	Absorption		37 %
	Transmission		35 %
Schattierungs- Koeffizient			0,49
Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert)			3,4
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,49
Emissionsgrad			0,37
UV- Reduzierung			99 %
Blendreduzierung			24 %
Gesamte Energieabweisung (Außen)			52 %
Wärmerückweisung (Innen) Einfach-/Doppelverglasung			35% / 25 %

Glasart	Anzahl Scheiben	Montage
Einfachverglasung (klar)	1(-fach)	✓
Isolierverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✓
Wärmedämmverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✗
Sonnenschutzverglasung (klar)	2(-fach)	○
	3(-fach)	✗

Produktdaten	
Material	Polyesterfilm
Foliendicke	ca. 50 µm
Kleber	Pressure sensitive Klebesystem