



Isolierfolie, silber mittel verspiegelt

Innenmontage

Art.-Nr. 171020

Technische Daten			
Licht-	Reflektion	Innen	40 %
		Außen	37 %
	Transmission		45 %
Solar-	Reflektion		38 %
	Absorption		30 %
	Transmission		32 %
Schattierungs- Koeffizient			0,30
Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert)			4,60
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,35
Emissionsgrad			0,40
UV- Reduzierung			99 %
Blendreduzierung			55 %
Gesamte Energieabweisung (Außen)			66 %
Wärmerückweisung (Innen) Einfach-/Doppelverglasung			27 % / 21 %

Glasart	Anzahl Scheiben	Montage
Einfachverglasung (klar)	1(-fach)	✓
Isolierverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✓
Wärmedämmverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✗
Sonnenschutzverglasung (klar)	2(-fach)	✗
	3(-fach)	✗

Produktdaten	
Material	Polyesterfilm
Foliendicke	ca. 50 µm
Kleber	Pressure sensitive Klebesystem